

Fenster HOLZ



WOODTREND

93

93 mm Bautiefe



2 umlaufende Dichtungen



3-fach Wärmeschutzverglasung
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Kunststoff-
rändverbund schwarz serienmäßig

- » Qualitativ hochwertige Nassverglasung mit Silikon
- » Thermisch getrennte Regenschutz- und Flügelabdeckschiene
- » Basissicherheit durch Pilzzapfen und Sicherheitsschließstück
- » Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- » 4-fach schichtverleimtes Holz
- » Standard: $U_w = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
Bestwert: $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$



WOODLINE

70

70 mm Bautiefe



2 umlaufende Dichtungen



3-fach Wärmeschutzverglasung
 $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Kunststoff-
 rändverbund schwarz serienmäßig

- » Qualitativ hochwertige Nassverglasung mit Silikon
- » Thermisch getrennte Regenschutz- und Flügelabdeckschiene
- » Basissicherheit durch Pilzzapfen und Sicherheitsschließstück
- » Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- » 3-fach schichtverleimtes Holz
- » Standard: $U_w = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Bestwert: $U_w = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$