

# Fenster KUNSTSTOFF & KUNSTSTOFF-ALU



## **NOVATREND / NOVATREND-ALU**

**85**

85 mm Bautiefe

**96**

96 mm Bautiefe  
(Kunststoff\Alu)



Mitteldichtungssystem mit 3 umlaufenden Dichtungen und festem Mittelsteg



3-fach Wärmeschutzverglasung  
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Kunststoff-  
rändverbund schwarz serienmäßig

- » 6 Kammer System
- » Stabile Vierkant-Stahlaussteifung im Rahmenprofil. Flügel beim Fenster dank innovativer Klebetechnologie komplett ohne Stahl, bei polierten Fenstern zusätzlich powerdur im Flügelprofil
- » Umlaufend mit Pilzzapfen und 2 Sicherheitsschließstücken (Basissicherheit)
- » Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- » Standard:  $U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Bestwert:  $U_w = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$

### **Farbkonzept:**

Weiss, Dekorfolien, Außen mit Aluschale



## SMARTLINE

## SMARTLINE-ALU

70  
—  
78

70 mm Rahmenbautiefe

78 mm Flügelbautiefe

81  
—  
89

81 mm Rahmenbautiefe  
(Kunststoff/Alu)

89 mm Flügelbautiefe  
(Kunststoff/Alu)



Mitteldichtungssystem mit 3 umlaufenden Dichtungen und festem Mittelsteg



3-fach Wärmeschutzverglasung  
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Kunststoff-rändverbund schwarz serienmäßig

- » 5 Kammer System
- » Stabile Vierkant-Stahlaussteifung im Rahmenprofil. Flügel beim Fenster dank innovativer Klebetechnologie komplett ohne Stahl

- » Umlaufend mit Pilzzapfen
- » Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- » Standard:  $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

Bestwert:  $U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

### Farbkonzept

- » Weiß
- » Innen weiß, außen mit Aluschale



## VARIOTREND

85

85 mm Bautiefe



2 umlaufende Dichtungen



3-fach Wärmeschutzverglasung  
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Kunststoff-  
 rändverbund schwarz serienmäßig

- » 6 Kammer System
- » Stabile Vierkant-Stahlaussteifung im Rahmenprofil. Flügel beim Fenster dank innovativer Klebetechnologie komplett ohne Stahl, bei folierten Fenstern zusätzlich powerdur im Flügelprofil
- » Umlaufend mit Pilzzapfen und 2 Sicherheitsschließstücken (Basissicherheit)
- » Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- » Standard:  $U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Bestwert:  $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

### Farbkonzept

- » Weiß
- » Dekorfolien einseitig außen und beidseitig